


**PARAMETRY SIATEK O
OCZKACH KWADRATOWYCH**



wielkość oczka w mm	średnica drutu w mm	filtracja w mikronach	mesh na cal	ilość oczek na cm2	waga 1m2 siatki w kg	prześwit w %
0,026	0,025	26	500	40000	0,16	25
0,036	0,03	36	385	22801	0,17	30
0,045	0,036	45	314	15227	0,21	31
0,063	0,04	63	250	9428	0,2	37
0,075	0,05	75	200	6400	0,25	30
0,1	0,063	100	150	3758	0,31	38
0,125	0,08	125	120	2381	0,4	37
0,16	0,1	160	100	1482	0,49	38
0,18	0,14	180	80	977	0,78	31
0,2	0,125	200	80	949	0,61	38
0,25	0,16	250	60	595	0,79	37
0,25	0,2	250	56	494	1,12	31
0,32	0,16	320	53	445	0,69	44
0,32	0,2	320	50	376	0,99	37
0,4	0,2	400	42	275	1	45
0,4	0,25	400	40	234	1,22	38
0,4	0,3	400	36	196	1,63	33
0,5	0,2	500	36	204	0,72	51
0,5	0,25	500	34	177	1,06	45
0,5	0,32	500	31	149	1,59	37
0,5	0,4	500	30	117	1,86	29
0,55	0,3	550	30	138	1,34	42
0,58	0,32	580	28	123	1,44	41
0,63	0,2	630	30	144	0,8	57
0,63	0,4	630	25	94	1,97	37
0,71	0,4	710	23	81	1,58	40
0,8	0,2	800	25	100	0,51	49
0,8	0,5	800	19	59	2,44	38
0,87	0,4	870	20	62	1,56	47
0,9	0,28	900	21	72	1,25	60
1	0,2	1000	21	67	0,46	70
1	0,25	1000	20	64	0,54	64
1	0,32	1000	19	57	0,98	57
1	0,4	1000	18	50	1,4	51
1	0,5	1000	17	45	2,1	44
1,12	0,56		15	35	2,37	44
1,25	0,63		13	28	2,6	44
1,4	0,6		12,7	25	2,48	48
1,6	0,2		14	30	0,15	79
1,6	0,25		14	29	0,4	75
1,6	0,32		13	27	0,65	77
1,6	0,4		13	25	1	64
1,6	0,5		12	23	1,5	58

